

長さ調整機能付きマスターリンク使用

標準スリング全長 L= 1.5m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度：-40℃～ 200℃以内

1 本吊りセット

チョーク吊りの場合、使用荷重は下表の 80% となります。

WLL (使用荷重) (t)	チェーン線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号								
			MG1-BK	MG1-BKL	MG1-EKN	MG1-OKE	MG1-GBK	MG1-EGKNA	MG1-GGA	MG1-BMS	
1.1	6	マスターリンク B 寸法	60				-	60		-	-
		セットの質量	2.1	2.2	2.0	-	1.9	1.9	-	-	
2.0	8	マスターリンク B 寸法	60								
		セットの質量	3.6	3.9	3.3	3.5	3.4	3.1	3.1	-	
3.2 ※	10	マスターリンク B 寸法	75								
		セットの質量	6.2	6.5	5.7	6.1	5.7	5.6	5.6	8.4	
5.2	13	マスターリンク B 寸法	90								
		セットの質量	10.9	11.6	10.3	10.7	10.3	9.9	9.6	-	
8.0	16	マスターリンク B 寸法	105								
		セットの質量	17.9	19.1	16.4	17.3	16.4	15.8	15.7	-	

マスターリンク MG

※ MG1-BMS = 3.0t

2 本吊りセット

チョーク吊りの場合、使用荷重は下表の 80% となります。

WLL (使用荷重) (t)		チェーン線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号						
60°	90°			MG2-BK	MG2-BKL	MG2-EKN	MG2-OKE	MG2-GBK	MG2-EGKNA	MG2-GGA
1.9	1.5	6	マスターリンク B 寸法	60			-	60		-
			セットの質量	3.8	4.2	3.7	-	3.6	3.6	-
3.4	2.8	8	マスターリンク B 寸法	75						
			セットの質量	6.8	7.3	6.2	6.6	6.4	5.8	5.7
5.5	4.5	10	マスターリンク B 寸法	90						
			セットの質量	11.0	11.7	10.0	10.8	10.1	9.8	9.9
9.0	7.3	13	マスターリンク B 寸法	105						
			セットの質量	19.8	21.2	18.6	19.4	18.7	17.9	17.3
13.8	11.3	16	マスターリンク B 寸法	120						
			セットの質量	31.5	33.8	28.5	31.3	28.5	27.3	27.0

マスターリンク MGD

※ 上表以外線径 32mm (使用荷重 32t) までのチェーンも用意しています。弊社までご相談ください。
 ※ グラブフック GGA を使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の 80% となります。
 ※ 吊り角度は 60° を超える場合、使用荷重が変わりますのでご注意ください。
 ※ 2 本吊り以上のチェーンスリングを使用して長さ調整にて偏荷重吊りを行う場合、1 本吊りの使用荷重で作業を行ってください。