

長さ調整機能付

標準スリング全長 L= 1.5m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度：-40℃～ 200℃以内

1 本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号							 マスターリンク MFA
			TG1-BK	TG1-BKL	TG1-OKE	TG1-GBK	TG1-EGKNA	TG1-CL	TG1-GGA	
1.1	6	マスターリンク B 寸法	60		-	60		-	※大型クレーンでの 使用には、大型 クレーンフック用 マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。	
		セットの質量	2.2	2.4	-	2.1	2.1	1.9		-
2.0	8	マスターリンク B 寸法	60				80		60	
		セットの質量	3.8	4.1	3.7	3.6	3.3	3.8	3.3	
3.2	10	マスターリンク B 寸法	80				95		80	
		セットの質量	6.4	6.8	6.3	6.2	5.9	6.6	5.9	
5.2	13	マスターリンク B 寸法	95				110		95	
		セットの質量	12.0	12.7	11.8	11.4	10.7	12.0	10.7	
8.0	16	マスターリンク B 寸法	110				140		110	
		セットの質量	19.9	21.1	19.8	18.4	18.3	20.7	17.6	

2 本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。

WLL (使用荷重) (t)		チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号							 マスターリンク MFA
60°	90°			TG2-BK	TG2-BKL	TG2-OKE	TG2-GBK	TG2-EGKNA	TG2-CL	TG2-GGA	
1.9	1.5	6	マスターリンク B 寸法	80		-	80		-	※大型クレーンでの 使用には、大型 クレーンフック用 マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。	
			セットの質量	4.3	4.7	-	4.0	4.0	3.7		-
3.4	2.8	8	マスターリンク B 寸法	95				110		95	
			セットの質量	8.0	8.4	7.8	7.6	7.1	7.2	7.0	
5.5	4.5	10	マスターリンク B 寸法	95				110		95	
			セットの質量	12.3	13.0	12.1	11.7	11.1	12.3	11.2	
9.0	7.3	13	マスターリンク B 寸法	110				140		110	
			セットの質量	22.2	23.6	22.4	21.1	20.3	22.4	19.7	
13.8	11.3	16	マスターリンク B 寸法	140				150		140	
			セットの質量	37.4	39.7	37.2	33.9	33.2	35.9	32.9	

※ 上表以外線径 32mm (使用荷重 32t) までのチェーンも用意しています。弊社までご相談ください。
 ※ グラブフック GGA、シングルロック CL を使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の 80% となります。
 ※ 吊り角度は 60° を超える場合、使用荷重が変わりますのでご注意ください。
 ※ 2 本吊り以上のチェーンスリングを使用して長さ調整にて偏荷重吊りを行う場合、1 本吊りの使用荷重で作業を行ってください。