







## 長さ調整機能付

標準スリング全長 L= 1.5m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度：-40℃～ 200℃以内


3本吊りセット

チョーク吊りの場合、  
使用荷重は下表の 80% となります。

TG3-BK
TG3-BKL
TG3-OKE
TG3-GBK
TG3-EGKNA
TG3-GGA  
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)		チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号					
				TG3-BK	TG3-BKL	TG3-OKE	TG3-GBK	TG3-EGKNA	TG3-GGA
2.8	60°	6	マスターリンク B 寸法	80					
	90°		セットの質量	6.2	6.7	-	5.7	5.7	-
5.1	4.2	8	マスターリンク B 寸法	95					
			セットの質量	11.3	12.0	11.0	10.7	10.0	9.9
8.3	6.7	10	マスターリンク B 寸法	110					
			セットの質量	18.8	19.9	18.5	17.9	17.5	17.2
13.5	11.0	13	マスターリンク B 寸法	140					
			セットの質量	34.8	36.9	34.2	33.1	31.0	31.0
20.7	16.9	16	マスターリンク B 寸法	150					
			セットの質量	56.6	60.1	54.8	51.3	50.3	49.8









マスターリンク  
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンクMFX (B寸法=180mm) をご使用ください。


4本吊りセット

チョーク吊りの場合、  
使用荷重は下表の 80% となります。

TG4-BK
TG4-BKL
TG4-OKE
TG4-GBK
TG4-EGKNA
TG4-GGA  
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)		チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号					
				TG4-BK	TG4-BKL	TG4-OKE	TG4-GBK	TG4-EGKNA	TG4-GGA
2.8	60°	6	マスターリンク B 寸法	80					
	90°		セットの質量	7.9	8.6	-	7.3	7.3	-
5.1	4.2	8	マスターリンク B 寸法	95					
			セットの質量	14.4	15.3	14.0	13.6	12.7	12.6
8.3	6.7	10	マスターリンク B 寸法	110					
			セットの質量	23.8	25.3	23.4	22.7	22.0	21.6
13.5	11.0	13	マスターリンク B 寸法	140					
			セットの質量	44.0	46.9	43.2	41.8	39.0	39.0
20.7	16.9	16	マスターリンク B 寸法	150					
			セットの質量	71.7	76.4	69.3	64.7	63.3	62.7



マスターリンク  
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンクMFX (B寸法=180mm) をご使用ください。

※ 上表以外線径 32mm (使用荷重 32t) までのチェーンも用意しています。弊社までご相談ください。  
 ※ グラブフック GGA を使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の 80% となります。  
 ※ 吊り角度は 60° を超える場合、使用荷重が変わりますのでご注意ください。  
 ※ 2本吊り以上のチェーンスリングを使用して長さ調整にて偏荷重吊りを行う場合、1本吊りの使用荷重で作業を行ってください。